

Características del servicio.	
Modelo	DH-LR2226-24ET-360
Sistema	Nombre de usuario/contraseña: admin/Definir Usuario
	IP Address :192.168.1.110/24
Presupuesto de PoE	360W
Tabla MAC	4K
VLAN	EstándarVLAN 802.1Q
Spanning Tree	STP, RSTP
Port Aggregation	Agregación de enlaces estáticos, LACP
Mirroring	Soporta duplicación de puertos de muchos a uno
DHCP	Soporte DHCP-Cliente
Long Distance Mode	Extienda la distancia máxima de 100 m a 800 m.
Flow Control	Soporte semidúplex según el tipo de control de contrapresión;
	Soporta full duplex basado en marco de PAUSA.
Security Features	El hardware admite el enlace de IP + MAC basado en el puerto.
	Admite la autenticación del puerto IEEE802.1x.
System Maintenance	Recuperación de una tecla por defecto.
	Apoyar la carga de paquetes actualizada.
	Apoyar los registros del sistema.
QoS	Soporte de alta y baja prioridad, WRR.
	Soporte 802.1P, DSCP.
	Prioridad de soporte según protocolo.
Network Management	WEB (protocolo http y https).
	Soporta SNMP V1 / V2C / V3.
PoE Management	Admite el consumo de energía PoE, PoE encendido/apagado de la configuración de IPC, apagado cuando se excede el valor de la potencia de sobrecarga.
	Apoyar las estadísticas de eventos PoE.
	Apoya Green PoE.
	Soporta soporte legado

Accesorios	
Modulo SFP	Descripción
PFT3950	1.25G 850nm, 500m, LC, multimodo
PFT3960	1.25G 1310 / 1550nm, 20 km, LC, monomodo
PFT3970	1.25G 1550 / 1310nm, 20 km, LC, monomodo
EoC (Ethernet sobre Coaxial)	Descripción
LR1002	1 * 10/100 Mbps Base-TX + 1 * Cable coaxial BNC RG59: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps