

STAR1000

RECEPTOR DE CONTROL DE ACCESO COMERCIAL

Control de acceso de operador de puerta de uso comercial y portón de alta capacidad.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ALTA CAPACIDAD
Soporta hasta 1,000 controles remotos

NUNCA PIERDA SUS DATOS
Módulo de memoria de resguardo extraíble

BORRADO DE CONTROL REMOTO INDIVIDUAL
Agrega, bloquea y elimina fácilmente controles remotos individuales

INTELIGENTE

CAPACIDAD PARA 1,000 CONTROLES REMOTOS.

FÁCIL DE PROGRAMAR USANDO LA PANTALLA DE PROGRAMACIÓN DE LCD.

APRENDIZAJE RÁPIDO EN BLOQUE DE LOS CONTROLES REMOTOS PASSPORT LITE (10 O 100) UNA CAJA A LA VEZ.

SUSPENDE TEMPORALMENTE A USUARIOS SIN ELIMINAR SU CONTROL REMOTO DE LA MEMORIA.

ELIMINA UN SOLO CONTROL REMOTO CON LA CAPACIDAD PARA VOLVER A USAR LA RANURA DE LA MEMORIA.

FUNCIONA COMO UN CONTROLADOR AUTÓNOMO.

CONFIABLE

CARCASA DISEÑADA PARA ENTORNOS AL AIRE LIBRE CUMPLE LA NORMA IP44.

MÓDULO DE MEMORIA DE RESPALDO – NUNCA PIERDA LOS DATOS DE SU CONTROL REMOTO PROGRAMADO Y ACTUALICE FÁCILMENTE UNA NUEVA RADIO USANDO EL MÓDULO DE MEMORIA DE RESPALDO EXTRAÍBLE. TAMBIÉN ES IDEAL PARA COPIAR EN UN SEGUNDO RECEPTOR PARA TENER OTRO PUNTO DE ACCESO.

SEGURO

EL RECEPTOR SECURITY+ 2.0® ES COMPATIBLE CON TODOS LOS CONTROLES REMOTOS LIFTMASTER® SECURITY+ 2.0 Y OPERA EN FRECUENCIAS DE BANDA ESTRECHA, TRIPLE BANDA (310, 315 Y 390 MHZ) PARA PRÁCTICAMENTE **ELIMINAR LA INTERFERENCIA DE RF QUE PUEDA AFECTAR AL DESEMPEÑO.**

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL:

CONTROLES REMOTO PASSPORT MAX DE 3 BOTONES**

Controles remotos de 3 botones de parasol, llavero y llavero con sensor de proximidad con identificaciones de credencial única. Disponible individual o en paquete de 100.



PPV3M / PPK3M / PPK3PHM

CONTROLES REMOTO DE 1 BOTÓN PASSPORT LITE**

Soluciones de acceso rentables de 1 botón con credencial para acceso a portones solamente. Parasol, llavero y llavero con sensor de proximidad. Disponible en paquete de 10 o 100.



PLV1-10 / PPK1-10 / PPK1PH-10 / PLV1-100 / PPK1-100 / PPK1PH-100

CONTROLES REMOTOS DE APRENDIZAJE

Controles remotos de 2 botones y 4 botones compatibles con la tecnología Security+ 2.0.



892LT / 894LT

TRANSFORMADOR DE CA

Transformador de 24 VCA



95LM

EXTENSIÓN DE ANTENA REMOTA CON JUEGO DE MONTAJE

Los cables coaxiales adicionales de 4.57 m (15 pies) y 7.62 m (25 pies) permiten montar la antena alejada del metal para obtener un alcance óptimo.



86LM / 86LMT

* Pedido especial disponible para 100 paquetes que requieren un código de instalación específico e identificaciones de inicio.

** Los controles remoto Passport Lite con Security+ 2.0 (Triple banda 310/315/390 MHz) están específicamente diseñados para el control de acceso al portón y no son compatibles con los abre-puertas de garaje LiftMaster.

** Los controles remoto Passport MAX son compatibles con los abre-puertas de garaje de uso residencial y los operadores de puerta de uso comercial LiftMaster Security+ 2.0 (Triple banda 310/315/390 MHz) y Security+® (315 MHz o 390 MHz).

INGENIERÍA MAGISTRAL.

CAPACIDAD



- Capacidad para 1,000 dispositivos

ALIMENTACIÓN



- Voltaje de suministro de 9-30 VCA, 9-42 VCC
- Corriente de servicio máxima de 50 mA
- Corriente en reposo máxima de 30 mA
- Supresión de sobretensión mínima de 6.0 kV

MECÁNICA



- La carcasa cumple la norma IP44

DIMENSIONES



- 4" de ancho x 6" de alto x 1.875" de profundidad



6"

4"

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

GARANTÍA

- Limitada de 1 año

RADIO

- Frecuencia Security+ 2.0® solamente
(Triple banda 310/315/390 MHz)

SALIDAS

- Una salida de relé Forma C. N/O y COM
- Clasificación del contacto de relé 1 amperio a 24 VCA/CC

TEMPERATURA DE SERVICIO de -40 °C a 65 °C
(de -40 °F a 149 °F)

HUMEDAD DE SERVICIO

- 50% Humedad relativa

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)



CAJA (1)

- 4.5" de ancho x 9.75" de alto x 2.0" de profundidad
- Receptor
- Antena
- Ménsula de montaje con dos tornillos
- Hoja de instrucciones

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y ENVÍO

- 40 °F a 185 °F a 50% de humedad relativa
- 40 °C a 85 °C a 50% de humedad relativa

Para ver las herramientas de soporte y los videos de capacitación, visite LiftMasterTraining.com

Para obtener más información, visite LiftMaster.com/AccessControl

Soporte de ventas: **800.282.6225**
Centro de soporte técnico: **800.528.2806**
LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask